


FSV 49  
Foundation™现场总线插座 – 前部安装



特点



- M12 eurofast公头插座
- PG9旋入式螺纹
- 不锈钢法兰外壳
- 4针，可焊接
- 用于FOUNDATION现场总线应用和PROFIBUS-PA应用

标题接线图

FOUNDATION™ 现场总线连接 PROFIBUS-PA 连接



技术数据

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 型号                   | FSV 49                     |
| 货号                   | U9523-10                   |
| 接插件A                 | 公头, M12 × 1, A-coded       |
| 针脚数量                 | 4                          |
| 触点                   | 金属, CuZn, 镀金               |
| 触点夹紧                 | 塑料, TPU, 黑色                |
| Seal                 | 塑料, NBR                    |
| Flange housing       | 不锈钢, 1.4401 (AISI 316), 钝化 |
| 安装类型                 | 前面板安装                      |
| Screw-in thread seal | O型圈                        |
| Screw-in thread      | PG9                        |
| 锁紧螺母/螺钉              | 不锈钢钝化                      |
| 连接方式                 | 焊接触点                       |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数                 |
| 污染程度                 | 3                          |
| 保护类型                 | IP68, ( 拧在一起 )             |
| 网络协议                 | FOUNDATION总线               |
| 电气性能@20°C            |                            |
| 额定工作电压               | 250 V                      |
| 电流                   | 4 A                        |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω        |
| 正向电阻                 | ≤ 5 mΩ                     |
| 机械和化学性能              |                            |
| 环境温度 ( 固定 )          | -40...+105 °C              |
| 环境温度 ( 移动 )          | -40...+90 °C               |
| 认证                   | CE                         |

技术数据

| 注意 |                          |
|----|--------------------------|
| 注意 | - 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。 |