


# Kompaktes Schaltnetzteil in IP67

## 24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom

### PSU67-11-2440/P




- Breiter Temperaturbereich
- LED Zustandsanzeige

Typ	PSU67-11-2440/P
Ident-No.	6884257


Nennspannung	Weitspannungsnetzteil
Betriebsspannung	100...240 VAC
Frequenz	50...60 Hz
Betriebsspannung $U_b$	100...300 VDC
Leistungsaufnahme	$\leq 104$ VA
Verlustleistung, typisch	$\leq 11$ W
Externe Sicherung	B10A, C10A
Netzausfallüberbrückung	$U_i = 100...240$ VAC, $\geq 50$ ms

#### Eingangsbelegung 7/8"



Ausgangs-nennspannung	24 V
Nennstrom	3.8 A

#### Ausgang M8 x 1




Überlastsicherung	105...130 %
Parallelbetrieb	nein
Ripple	240 mV
Kurzschlussverhalten	Strombegrenzung

Zulassung	CE konform UL zertifiziert RoHS konform IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (Elektrische Sicherheit) EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3 (Störaussendung) EN 61000-3-2 (Oberschwingung)
-----------	---

Betriebsbereitschaft	grün
----------------------	------

#### Kennlinie



Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...+60 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Derating	2 %/K ab 50 °C
Abmessungen	85 x 172 x 35 mm
Gewicht	808 g
Gehäusewerkstoff	glasfaserverstärktes Polyamid, PA66-GF25
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder
MTTF	87 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C