


BS4140-0/9

Conector cableable en campo Conector macho de 7/8", recto



Características



- Para el uso en aplicaciones de PROFIBUS-PA y FOUNDATION™ Fieldbus como alimentación auxiliar para esclavos Device-Net™
- 4 polos
- Rosca métrica PG9
- Pasacables de 6,0...8,0 mm

Asignación de contactos



Título esquema de conexiones

Conexión PROFIBUS-PA Conexión de bus de campo FO



Tipo	BS4140-0/9
N.º de ID	6914550
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, PBT, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Aluminio, Al, Anodizado
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...1.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Protocolo de red	PROFIBUS-PA
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+90 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+90 °C
Nota	
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.