Turck Cloud Solutions
Antenne voor montage op schakelkast
Antenna-LTE-Cabinet-3m-01

Type	ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Identnr.	100029658
Systeemdata	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
Nom. Impedantie	50 Ω
Antennenpolarisatie	lineair
Krachtaanwinst	~0,7 dBi (700/850/900) ~3,4 dBi (1700/1800/1900/2100) ~4,0 dBi (2600)
Staandegolfverhouding (VSWR)	~2,1:1 (700/850/900) ~1,5:1 (1700/1800/1900/2100) ~1,5:1 (2600)
Vermogensopname	≤ 25 VA
Kabellengte	3 m
Afmetingen (B x L x D)	77.3 x 77.3 x 65.5 mm
Uitsparing	15 x 15 mm Ø 19.5 mm
Omgevingstemperatuur	-40…+85 °C
Opslagtemperatuur	-40…+85 °C
Beschermingsgraad	IP67 IP69K
Behuizingsmateriaal	Deksel: ASA Basis: Zamak Afdichting: TPE
Behuizingskleur	zwart
Montage	Op de schakelkast
Antenne-aansluiting	SMA-connector

- Antenne voor TX-LTE-WLAN en TCG20-gateways
- Montage op de schakelkast
- Kabellengte 3 m
- LTE-antenne (2G/3G/4G)
- Omnidirectionele uitstraling

• 2025-02-26T19:16:52+01:00