



Magneetveldsensor Met schakeluitgang Q7MB W/15



Type	Q7MB W/15
Identnr.	3072489
Bedrijfsspanning U _s	10...30 VDC
Kortsluitbeveiliging	Ja/Pulserend
Ompoolbeveiliging	Ja
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 0.5 s
Aanspreektijd typisch	< 20 ms


Bouwvorm	Rechthoekig, Q7M
Materiaal behuizing	aluminium, AL
Elektrische aansluiting	Kabel, 4.5 m, PVC
Aantal aders	5
Aderdoorsnede	0.5 mm ²
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP68 IP69K

Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel

Tests/certificaten	
--------------------	--

- Compacte, robuuste bouwvorm in een vlakke aluminiumbehuizing
- Beschermingsklasse IP67/IP69K
- Kabelaansluiting
- Bedrijfsspanning 10...30 VDC
- Bipolaire schakeluitgangen (PNP/NPN)
- Meetbereik instelbaar via Teach-In

Aansluitschema



Functieprincipe

Bij deze sensor worden drie loodrechte magneeto-weerstandsomzetzters gebruikt. Elke omzetter herkent veranderingen van het magnetische veld langs een as. Door het gebruik van drie meetelementen wordt de maximale sensorgevoeligheid bereikt. Een ijzerhoudend object verandert het lokale magneetveld (omgevingsmagneetveld), dat het object omringt. De sterkte van deze verandering van het magneetveld hangt zowel af van het object zelf (grootte, vorm, oriëntatie) als van het omgevende magneetveld (sterkte en oriëntatie). Dankzij een eenvoudige programmering meet de sensor het omringende magneetveld. Een verandering van dit magneetveld door een ijzerhoudend object wordt door de sensor herkend.