


B4151-0/13.5

Confectioneerbare connector

Contraconnector 7/8", recht



Technische gegevens


Type	B4151-0/13.5
Identnr.	6904715
Vervangt	6914503
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart
Greep	Kunststof, PBT(UL 94 V0), Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	PG 13,5
Externe diameter van de leiding	10...12 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+85 °C

Kenmerken



- Voor gebruik in DeviceNet en CANopen-toepassingen en voor de voeding
- Metalen montagemoer
- Oliebestendig
- UL-certificaat
- Schroef-/klemmaansluiting
- 5-polig
- PG13,5 schroefdraad
- Kabeldiameter 10,0...12,0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Certificaten

cULus erkend
