


Toebehoren Klemringkoppeling voor temperatuursensoren CF-M-6-G1/4-A4









- klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes van de serie TP
- Metalen klemring
- voor sonde met 6 mm diameter
- procesaansluiting G1/4" externe schroefdraad

Algemene beschrijving

klemringschroefaansluitingen worden gebruikt voor de drukvaste directe montage van temperatuursondes. Hiermee kunnen verschillende onderdompelingsdiepten van de sonde worden gerealiseerd. Bij de montage heeft de temperatuursonde direct contact met het medium, dit versnelt de reactie op temperatuurwijzingen.

Type	CF-M-6-G1/4-A4
Identnr.	9910483
Temperatuurbereik	
Meetbereik	-50...350 °C
	-58...662 °F
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Materiaal dichtingsring	roestvast staal
Binnendiameter	7 mm
Procesaansluiting	G 1/4" buitendraad
Drukweerstand	100 bar
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	100 Nm







Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L100	9910660	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713	9910661	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L150	9910662	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L150/S713	9910663	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-50/150	100004227	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L200-50/150	100004734	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	


Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L150-50/150	100004735	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L050	100006167	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L075	100022284	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150	100025946	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L50-50/150	100004227_SA	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300	100046031	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L050-25/100°C	100047517	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L600	100049953	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-0/100	100050213	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L600-0/100	100050214	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206B-CF-LI6-H1140-L400-0/500	100050472	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-20/80	100050799	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L600-20/80	100050800	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L150-0/150	100051610	roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde	