

Module electronice BL67

2 intrări analogice pentru termocupluri

BL67-2AI-TC



- Independent de fieldbus și tehnologia de conectare utilizate
- Grad de protecție IP67
- LED-uri ce indică starea și diagnoza
- Izolare galvanică cu optocuploare față de nivelul de câmp
- 2 intrări analogice pt. conectarea termocuplurilor
- tipuri B, E, J, K, N, R, S, T
- Compensarea joncțiunii reci cu senzor PT100 inclus într-un conector special




Principiu de funcționare

Modulele BL67 sunt conectate în module de bază fără parte electronică, necesare pentru conectarea dispozitivelor din câmp. Întreținerea este ușurată semnificativ datorită modului de conectare a modulelor electronice. Flexibilitatea este îmbunătățită deoarece modulele de bază oferă posibilitatea utilizării diverselor moduri de conectare. Modulele electronice sunt complet independente de nivelul superior al bus-ului prin utilizarea gateway-urilor.

Tip	BL67-2AI-TC
Nr. ID	6827178
Număr de canale	2
Tensiune de alimentare	24 VDC
Tensiune nominală V_i	24 Vcc
Curent nominal din alimentarea din câmp	$\leq 30 \text{ mA}$
Nominal current from module bus	$\leq 35 \text{ mA}$
Pierdere de putere, tipic	$\leq 1 \text{ W}$
Intrări	
Tip de intrare	Tipuri B, E, J, K, N, R, S, T
Conectivitate ieșiri	M12
Rezoluția tensiunii	$\pm 50 \text{ mV}: < 2 \mu\text{V}$ $\pm 100 \text{ mV}: < 4 \mu\text{V}$ $\pm 500 \text{ mV}: < 20 \mu\text{V}$ $\pm 1000 \text{ mV}: < 50 \mu\text{V}$
Liniaritate	$\leq 0.1 \%$
Eroare la 23 °C	$< 0.2 \%$
Repetabilitate	0.05 %
Coefficient de temperatură	$< 300 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ din capătul de scală
Rezoluție	16 Bit
Afișarea valorii măsurate	întreg cu semn 16 bit
	12 bit, aliniat la stânga
Număr bytes de diagnoză	2
Număr bytes de parametrizare	2

Dimensiuni (l x L x h)	32 x 91 x 59 mm
Certificări	CE, cULus
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Umiditate relativă	5...95 % (intern), nivel RH-2, fără condensare (când e depozitat la 45 °C)
Test vibrații	Conf. cu EN 61131
- până la 5 g (10...150 Hz)	Montare pe șină DIN fără găurire conform EN 60715, cu clemă terminală.
- până la 20 g (10...150 Hz)	Pentru montare pe suport sau pe mașină, de aceea fiecare al doilea modul trebuie montat cu câte două șuruburi.
Test la șocuri mecanice	Conf. cu IEC 60068-2-27
Test la cădere liberă	conform IEC 68-2-31 și cădere liberă conform IEC 68-2-32
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61131-2
Clasă de protecție	IP67
Cuplul de strângere al șurubului de prindere	0,9...1,2 Nm

module de bază compatibile

Desen cu dimensiuni	Tip	Configurație pini
	BL67-B-2M12 6827186 2 x M12, 5-poli, mamă, codat A Comentarii conector cu tremorezistență PT100???? pentru compensarea joncțiunii reci: BL67-WAS5-THERMO Nr. identificare 6827197	Alocare pini  1 = S + 2 = TC + 3 = GND 4 = TC - / S - 5 = PE Diagramă de conexiuni 

Afişaj cu LED

LED	Culoare	Stare	Descriere
D		OFF	Nu sunt active mesaje de eroare sau diagnostic.
	ROŞU	ON	Eroare comunicație MODBUS. Verificați dacă mai mult de două module electronice adiacente sunt scoase Modulele respective sunt situate între gateway și acest modul.
	ROŞU	INTERMITENT (0,5 Hz)	Urmează diagnoza modulelor
Canale AI 0 / 1			Fără funcție

Mapare date

DATE	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Intrare	n	AI 0 LSB							
	n+1	AI 0 MSB							
	n+2	AI 1 LSB							
	n+3	AI 1 MSB							

n = offset date proces al datelor de intrare în funcție de configurația stației și fieldbus-ul corespunzător.

m = offset date proces al datelor de ieșire în funcție de configurația stației și fieldbus-ul corespunzător.

Pentru PROFIBUS, PROFINET și CANopen, datele I/O ale acestui modul sunt localizate

în cuprinsul datelor de proces ale întregii stații prin configurarea hardware a masterului fieldbus.

Pentru DeviceNet™, EtherNet/IP™ și Modbus TCP se poate crea un tabel de mapare detaliat

cu software de configurare TURCK I/O-ASSISTANT.