

BSV8240-0/9

Conector demontabil


Conector tată M12 × 1, cu cot

Caracteristici



- 4-pini
- Piuliță din oțel inoxidabil, cu cot, 4-pini
- Ieșire cablu 4,0...8,0 mm
- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tip                                          | BSV8240-0/9                         |
| Nr. ID                                       | 6914539                             |
| Conector A                                   | Conectori, M12 × 1, Cu cot, Codat-A |
| Număr de pini                                | 4                                   |
| Contacte                                     | CuZn, CuSnZn,Acoperit cu optalloy   |
| Suportul contactelor                         | PA, Negru                           |
| Corp                                         | Plastic, PA, Negru                  |
| Piuliță/șurub                                | Oțel inoxidabil, 1.4404, Pasivat    |
| Etanșare                                     | FKM/FPM                             |
| Filet exterior                               | PG9                                 |
| Diametrul exterior al cablului               | 4...8 mm                            |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.14...0.75 mm²                     |
| Tip de protecție                             | IP67, (înșurubate împreună)         |
| Protocol de rețea                            | PROFIBUS-PA<br>FOUNDATION fieldbus  |
| Caracteristici electrice la +20 °C           |                                     |
| Tensiune nominală                            | 250 V                               |
| Proprietăți mecanice și chimice              |                                     |
| Temperatura mediului (fixă)                  | -25...+90 °C                        |

Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PAConectare fieldbus FOUNDATION

