TW-R30-K9
Tag HF



Caracteristici tehnice

Tip	TW-R30-K9
Nr. ID	7030565
Remarci referitoare la produs	Nu este adecvat pentru montare directă pe metal
Transfer de date	cuplor inductiv
Tehnologie	HF RFID
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693 NFC Typ 5
distanța max. de scriere/citire	144 mm
Design	Tag dur, R30
Materialul carcasei	Plastic, PA6
Materialul feței active	plastic, PA6, negru
Clasă de protecție	IP69K
Cuplu de strângere	≤ 6.5 Nm
Packaging unit	1

Caracteristici tehnice

Tip	TW-R30-K9
Nr. ID	7030565
Remarci referitoare la produs	Nu este adecvat pentru montare directă pe metal
Transfer de date	cuplor inductiv
Tehnologie	HF RFID
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Tip de memorie	FRAM
Chip	Fujitsu MB89R112
Capacitate memorie	9216 Byte
Memorie	citire/scriere
Memorie disponibilă	8192 Byte

Caracteristici

- Memorie FRAM 9 kB
- Nu este pentru montare directă pe metal

Principiu de funcționare

Dispozitivele de citire/scriere HF cu frecvența de operare de 13,56 MHz formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune (0…500 mm) variază în funcție de combinația dintre capul citire/scriere și tag folosit.
Distanțele de citire/scriere menționate aici reprezintă valori standard măsurate în condiții de laborator, în absența perturbațiilor cauzate de materiale.
Distanțele de citire/scriere ale tagurilor ce se pot monta în/pe metal au fost determinate în/pe metal.
Distanțele ce se pot atinge pot să varieze cu până la 30 % datorită toleranței componentelor, condițiilor de montaj, condițiilor de mediu și calității materialului (în special la montarea în metal)
Testarea aplicației în condiții de operare reale este esențială, în special în cazul citirii/scrierii în mișcare!

TW-R30-K9 | 25-02-2025 12-27 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Număr de operații de citire	10^{12}
Număr de operații de scriere	10^{12}
Timp de citire tipic	0.5 ms/Byte
Timp de scriere tipic	0.5 ms/Byte
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693 NFC Typ 5
Distan#a minimă fa#ă de metal	10 mm
Temperatura pe durata accesului de citire/scriere	-40…+85 °C
Temperatura în afara domeniului de detecție	-40…+90 °C
Design	Tag dur, R30
Diametru	30 mm +/- 0.5 mm
Diametru interior	5.2 mm +/- 0.3 mm
Înălțime carcasă	3 mm +/- 0.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PA6
Materialul feței active	plastic, PA6, negru
Cuplu de strângere	≤ 6.5 Nm
Clasă de protecție	IP69K
Packaging unit	1

TW-R30-K9 | 25-02-2025 12-27 | Modificări tehnice rezervate