


FP100-300L-16-NA-H1141



Debi ölçer – Entegre işlemci ünitesi bulunmayan daldırma sensörü



Özellikler

- NPT 1/2 inç erkek dışı işlem bağlantılı vidalı adaptör teslimata dahildir
- Gövde malzemesi: 1.4571 (316Ti)
- Daldırma derinliği 16,9 mm
- Sıvı ortam için akış izleme
- Koruma sınıfları IP66, IP67 ve IP69K
- 8...33 VDC
- NA/NK kontağı, PNP/NPN çıkışı, IO-Link
- M12 × 1 erkek konektör

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler


Tip	FP100-300L-16-NA-H1141
Tanıt. no.	100001047
Ortam sıcaklığı	-25...+85 °C
Uygulama alanı	
Montaj koşulları	Daldırma sensörü
Uygulama alanı	sıvılar
Çubuk uzunluğu (L1)	45 mm
Daldırma derinliği (L)	16.9 mm, Birlikte verilen adaptör kullanıldığında
Basınç dayanımı	300 bar
Standart akış aralığı	3...300 cm/sn
	Ortamdaki sensör çubuğunun aksel hizalanmaları
Geniştirilmiş akış aralığı	1...300 cm/sn
Geniştirilmiş akış aralığı yorumu	Tane noktasına içeri akış ±20°
Yanıt süresi T09	6 s
Yanıt süresi T05	3 s
Sıcaklık gradyanı	≤ 300 K/dk
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4571 (AISI 316Ti)
Adaptör malzemesi	Paslanmaz Çelik 1.4571 (316Ti)
Malzemeler (ortam ile temas)	Paslanmaz çelik 1.4571 (AISI 316Ti), FKM O-ring
İşlem bağlantısı sensörü	M18 x 1,5 dışı dış
İşlem bağlantısı adaptörü	M18 × 1,5 erkek dış; 1/2 inç NPT erkek dış
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1

Teknik Veriler


Koruma sınıfı	IP66 IP67 IP69K
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+80 °C (UL: -25...+80°C)
Saklama sıcaklığı	-40...+80 °C
Shock resistance	50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27
Titreşim direnci	20 g (55...2000 Hz) DIN EN 60068-2-6
Testler/onaylar	
Onaylar	CE cULus
UL kayıt numarası	E516036
MTTF	120 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C

Aksesuarlar


FAA-A1-1.4571	100001987
FS/FP serisi daldırma sensörleri için vidalı adaptör; malzeme: Paslanmaz çelik 1.4571 (316Ti); işlem bağlantısı: N1/2 inç	




FAA-80-1.4571	100001988
FS/FP serisi daldırma sensörleri için vidalı adaptör; malzeme: Paslanmaz çelik 1.4571 (316Ti); işlem bağlantısı: G1/2 inç	




FAA-04-1.4571	100001989
FS/FP serisi daldırma sensörleri için vidalı adaptör; malzeme: Paslanmaz çelik 1.4571 (316Ti); işlem bağlantısı: G1/4 inç	



FAA-34-1.4571	100001990
FS/FP serisi daldırma sensörleri için vidalı adaptör; malzeme: Paslanmaz çelik 1.4571 (316Ti); işlem bağlantısı: N3/4 inç	



FAA-81-1.4571	100001991
FS/FP serisi daldırma sensörleri için vidalı adaptör; malzeme: Paslanmaz çelik 1.4571 (316Ti); işlem bağlantısı: G3/4 inç	



Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	FM-IM-3UP63FX	100000818	FP...-...-NA-... ailesinden Ex olmayan akış sensörleri için sinyal işlemcisi; çalışma gerilimi 20...30 VDC; akış hızını ve ortam sıcaklığını görüntüleyen LED çubuk; akış, sıcaklık ve hatalar için transistör çıkışlarına sahip IO-Link cihazı

Ölçekli çizim


Tip

Tanıt. no.

FM-IM-3UR38FX

100000820


FP...-...-NA-... ailesinden Ex olmayan akış sensörleri için sinyal işlemcisi; çalışma gerilimi 20...250 VAC; akış hızını ve ortam sıcaklığını görüntüleyen LED çubuk; akış, sıcaklık ve hatalar için transistör çıkışlarına sahip IO-Link cihazı



FM-IM-2UPLI63FX

100000819

FP...-...-NA-... ailesinden Ex olmayan akış sensörleri için sinyal işlemcisi; çalışma gerilimi 20...30 VDC; akış hızını ve ortam sıcaklığını görüntüleyen LED çubuk; akış için analog çıkışa, sıcaklık ve hatalar için de transistör çıkışlarına sahip IO-Link cihazı



FS121-2UPN8-H1141

100047864

FP...-...-NA-..., FCS...NA..., FCI... NA... ürün serisinden Ex olmayan akış sensörleri için sinyal işlemcisi; çalışma gerilimi 17...33 VDC; akış hızı ve ortam sıcaklığının 12 bölümlü gösterimi; akış ve sıcaklık için transistör çıkışlı IO-Link cihazı

