Turck bulut çözümleri
Kontrol kabinine monte etmek için anten
Antenna-LTE-Cabinet-3m-01

Tip	ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Tanıt. no.	100029658
General Information	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
Nom. Empedans	50 Ω
Anten polarizasyonu	doğrusal
Antenna gain	~0,7 dBi (700/850/900) ~3,4 dBi (1700/1800/1900/2100) ~4,0 dBi (2600)
Gerilim durağan dalga oranı (VSWR)	~2,1:1 (700/850/900) ~1,5:1 (1700/1800/1900/2100) ~1,5:1 (2600)
Güç tüketimi	≤ 25 VA
Cable length	3 m
Boyutlar (W x L x H)	77.3 x 77.3 x 65.5 mm
Kesik	15 x 15 mm Ø 19.5 mm
Ortam sıcaklığı	-40…+85 °C
Saklama sıcaklığı	-40…+85 °C
IP Derecesi	IP67 IP69K
Housing material	Kapak: ASA Taban: Zamak Conta: TPE
Muhafaza rengi	siyah
Montaj	Kontrol kabininde
Antenna connection	SMA tıpa

- TX-LTE-WLAN ve TCG20 ağ geçitleri için anten
- Kontrol kabinine monte
- Kablo uzunluğu 3 m
- LTE anteni (2G/3G/4G)
- Çok yönlü emisyon

Ausgabe • 2025-02-28T23:14:14+01:00